

Drehmaschinen

		Drehdurchmesser	Drehlänge	Spindelbohrung
Okuma LB300	CNC	250 mm	800 mm	50 mm
Okuma LU400	CNC	420 mm	650 mm	96 mm
Okuma LVT300 M	für Kleinserien	280 mm	200 mm	Transportband mit 19 Stationen
ROMI M680	zyklengesteuert	340 mm	800 mm	65 mm
Drehmaschine	manuell	200 mm	1.500 mm	50 mm

Fräsmaschinen

		Verfahrwege		
HURCO VMX 24 S		X=610 mm	Y=510 mm	Z=610 mm
HURCO VMX 42	A-Achse	X=1.000 mm	Y=610 mm	Z=660 mm
HURCO VMX 64	A-Achse	X=1.620 mm	Y=860 mm	Z=580 mm
Deckel FP4	NC	X=560 mm	Y=500 mm	Z=450 mm

Diverse

Unsere maschinelle Ausstattung umfasst im Weiteren

- Programmierbares Beschriftungsgerät
- 2-Säulen-Bandsägeautomat bis Durchmesser 320 mm und Vorschub 3.600 mm
- Spindelpresse mit 38 t Presskraft – Pneumatische Presse

Draht- und Senkerodieren sowie Schleifarbeiten (flach und rund) decken wir mit Kooperationspartnern ab.