

Drehmaschinen

| | | Drehdurchmesser | Drehlänge | Spindelbohrung |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| Okuma LB300 | CNC | 250 mm | 800 mm | 50 mm |
| Okuma LU400 | CNC | 420 mm | 650 mm | 96 mm |
| ROMI M680 | zyklengesteuert | 340 mm | 800 mm | 65 mm |
| Drehmaschine | manuell | 200 mm | 1.500 mm | 50 mm |

Fräsmaschinen

| | | Verfahrwege | | |
|-----------------------|---------|-------------|----------|----------|
| HURCO VMX 24 S | | X=610 mm | Y=510 mm | Z=610 mm |
| HURCO VMX 42 | A-Achse | X=1.000 mm | Y=610 mm | Z=660 mm |
| HURCO VMX 64 | A-Achse | X=1.620 mm | Y=860 mm | Z=580 mm |
| Deckel FP4 | NC | X=560 mm | Y=500 mm | Z=450 mm |

Diverse

Unsere maschinelle Ausstattung umfasst im Weiteren

- Programmierbares Beschriftungsgerät
- 2-Säulen-Bandsägeautomat bis Durchmesser 320 mm und Vorschub 3.600 mm
- Spindelpresse mit 38 t Presskraft – Pneumatische Presse

Draht- und Senkerodieren sowie Schleifarbeiten (flach und rund) decken wir mit Kooperationspartnern ab.